



Ручки DORMA BREMEN для профильных дверей

НОВИНКИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Нажимные ручки DORMA серии BREMEN на длинной планке рекомендуются к установке на профильные двери, применяемые в обустройстве бизнес-центров, складских помещений и торгово-развлекательных комплексов.



* Ширина длинной планки 30 мм.

* Межосевое расстояние 85 мм и 92 мм.

ЦВЕТОВЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ:

RAL 9016
белый



RAL 8017
коричневый шоколад



RAL 9005
глубокий чёрный



RAL 9006
серый



Ручки BREMEN изготовлены из алюминиевого сплава с порошковым покрытием устойчивым к механическим повреждениям и отличающимся высокой коррозионной стойкостью.

* Рекомендованы на толщину двери: 38-80 мм.

* Могут устанавливаться на двери из "тёплого" профиля толщиной до 80 мм.

* Крепёж в комплекте ручек с межосевым расстоянием:

92 мм: 3 фиксирующих винта с декоративными пластиковыми колпачками
85 мм: 2 фиксирующих винта с декоративными пластиковыми колпачками

* Шток под ручку - 8 мм.

* Ручки пружиненные с 4-мя возвратными пружинами.

* Длинная планка для использования с цилиндрами DIN стандарта.

Соответствуют европейскому стандарту EN 1906. Категория использования ручек по EN 1906 - 3 класс (200 000 тыс. циклов), коррозионная стойкость - 4 класс (свыше 96 часов в соляном тумане).

Третий стяжной винт (по середине) позволяет избежать выламывания ручки при интенсивном использовании и гарантирует надёжную фиксацию ручки на "тёплом" профиле (для ручек с межосевым расстоянием 92 мм).

Упругие пружины в механизме возврата, исключают проседание нажимной ручки.

Возможность использования ручки с замками полуавтоматами/автоматами - запирание поворотом ручки вверх.

Упругие пружины на механизме, позволяют возвращать ручку в горизонталь при нажатии на 45-50 градусов.

Подходят для "тёплого" профиля - в комплекте универсальные стяжные винты + удлиненный квадрат.

ООО "дормакоба Евразия"
Россия, 117036, Москва
ул. Дмитрия Ульянова, 7а
Т: 8-800-250-15-76
www.dormakaba.ru

